

Illustrated by Ethan Lu

Beautybook 模板简介

这是一个副标题!

© Editors

Ethan Lu





PREFACE

Introduction to Beatybook template.

— Ethan Lu
2024-03-17



第一部分 Beautybook 模板使用说明	1
第一章 Beautybook 模板的简要介绍	3
1.1 简介	3
1.2 模板安装与更新	3
1.2.1 在线使用模板	3
1.2.2 本地安装使用	4
1.2.3 发行版安装与更新	11
1.2.4 其他发行版本	11
第二章 beautybook 设置说明	12
2.1 语言模式	12
2.2 颜色主题	12
2.3 封面	13
2.3.1 封面个性化	13
2.3.2 封面图	13
2.3.3 徽标	13
2.3.4 自定义封面	13
2.4 章标题	13
2.5 数学环境简介	14
2.5.1 定理类环境的使用	14
2.5.1.1 amsthm	14
2.5.1.2 thmtools	14
2.5.1.3 彩色强调盒子	14
2.5.1.4 个人版权的盒子共两种	15
2.5.2 修改计数器	16
2.5.3 自定义定理类环境	16
2.6 列表环境	18
2.7 参考文献	18
2.7.1 打印文献	18
2.7.2 修改文献格式	18

第三章 字体选项 19

3.1 数学字体选项	19
----------------------	----



PART I

Beautybook 模板使用说明

Beautybook 模板的使用说明, 这里是每一个部分 (*Part*) 的简介区域, 您可以在此处书写下您对该部分的一个简明扼要的概述, 当然, 倘若无话可说, 此处可以留空.



Sec 1.1 简介

Beauty \LaTeX 系列模板是由我所做的书籍模板系列, 名叫 **Beautybook!** 关于为何起这么奇怪的名字? 我的答案是, 本来我是想起名 **elegantbook** 的, 但是奈何已经有了大名鼎鼎的 **elegantbook** 系列, 所以鄙人只能退而求其次, 命名为同样是美丽意思的名词与书籍相组合, 古人云: 书中自有颜如玉, 这不, 美女配书籍, 岂不美哉! 故而, 这就是 **Beautybook** 的由来!

本人致力于打造一系列美观、优雅、简便的模板以方便用户和我自己 (主要是服务于自己的, 但是耐不住大伙的赏识, 遂毛遂自荐一番, 望谅解!) 使用。版本经常有所更迭, 请关注版本信息, 在未开始使用模板前, 建议直接选择最新正式版本! 最新测试版通常会发布在 QQ 群内, 诸君可自取, 取完后是留是去随意。

本文将介绍本模板的一些设置内容以及基本使用方法。如果您有其他问题, 建议或者意见, 欢迎在 GitHub 上给我提交 **issues** 或者邮件 **163 邮箱** 或者 **qq 邮箱** 联系我。我的联系方式如下, 建议加入用户 QQ 群提问, 这样能更快获得准确的反馈, 加群时请备注 \LaTeX 或者 Beauty \LaTeX 相关内容。

- GitHub 地址: <https://github.com/BeautyLaTeX/latex-template>
- Texpage 地址: <https://www.texpage.com/template/8dc933fc-6579-44c9-b660-ea58409d193b>
- 下载地址: [正式发行版](#)
- 用户 QQ 群: 809237593
- 我的 outlook 邮箱: [Outlook Email](#)

This work is released under the LaTeX Project Public License, v1.3c or later.

Sec 1.2 模板安装与更新

你需要通过下载然后编译的方式使用本模板, 仅有本地 (文件夹内) 使用一种方式。

1.2.1 在线使用模板

本模板可以直接上传到 overleaf 上使用, 但需要注意的是, 需要使用 `math-font=plain` 键值, 并使用 Xe \LaTeX 或者 lualatex 编译!

1.2.2 本地安装使用

本地安装使用方法如下：从 GitHub 或者 QQ 群下载最新版，然后将模板文件放在你的工作目录下即可使用。

以下是最小工作示例：

```

1 \documentclass[lang=cn,zihao=-4,a4paper,fontset=windows]{beautybook}
2 % ----- %
3 %                               The Cover Theme Chosen                               %
4 % ----- %
5 \definecolor{coverbgcolor}{HTML}{e0e0e0}
6 \definecolor{coverfgcolor}{HTML}{1f3134} % The color of the background
7 \definecolor{coverbar}{HTML}{7c9092} % The color of the left bar
8 \definecolor{bottomcolor}{HTML}{2c4f54}
9 \definecolor{nuanbai}{HTML}{f5f5f5}
10 \coverstyle={ % 封面键值列表
11     cover-choose=cn, % cn ; en ; enfig ; birkar
12 }
13 % ----- %
14 %                               The Cover Theme Chosen                               %
15 % ----- %
16 \mathstyle={ % 数学字体键值列表
17     math-font=plain, %plain (默认数学字体); stix; mtpro2
18 }
19 \RequirePackage{fontspec}
20 \setmainfont{XITS}
21 \setsansfont{DejaVu Sans}
22 \setmonofont{Latin Modern Mono}
23 \renewcommand{\partial}{ }
24 \coverstyle={ % 封面键值列表
25     cover-choose=cn, % cn ; en ; enfig ; birkar
26 }
27 \mathstyle={ % 数学字体键值列表
28     math-font=plain, %plain (默认数学字体); stix; mtpro2
29 }
30 %% First one
31 \mynewtheorem{
32     defi={\textbf{Definition}}[section]{interior style={left color=ReD!8,right
33         color=ReD!5!CyaN!50}, borderline west={1.5mm}{0mm}{ReD}},
34     thm={\textbf{Theorem}}[section]{interior style={left color=CyaN!80!black!20,
35         right color=CyaN!80!black!15!CyaN!50}, borderline west={1.5mm}{0mm}{CyaN!80!black
36         }},
37     lem={\textbf{Lemma}}[section]{interior style={left color=BluE!8,right color=
38         BluE!5!CyaN!50}, borderline west={1.5mm}{0mm}{BluE}},
39     prop={\textbf{Proposition}}[section]{interior style={left color=OrangE!8,right
40         color=OrangE!5!CyaN!50}, borderline west={1.5mm}{0mm}{OrangE}},
41     exam={\textbf{Example}}[chapter]{interior style={left color=DarkGreen!8,right
42         color=DarkGreen!5!CyaN!50}, borderline west={1.5mm}{0mm}{DarkGreen}},

```

```

37   cor={\textbf{Corollary}}[chapter]{interior style={left color=violet!8,right
color=violet!5!Cyan!50}, borderline west={1.5mm}{0mm}{violet}},
38 }
39 \newtheorem*{remark}{\textbf{Remark}}
40 %% Second one
41 \makeatletter
42 \mynewtcbtheorem{
43   % 这个 theorem 是环境名
44   problem={
45     counter=tcprob,
46     the counter=\thesection.\arabic{tcprob},
47     name=Problem, % 它保存到 \theorem{name} 里
48     thmcolor=绛紫,
49     autoref name=\bfseries Problem,
50     style={
51       arc=3pt,breakable,enhanced,interior style={top color=绛紫!9 ,middle color=
绛紫!6, bottom color=绛紫!3},boxrule=0pt,top=8mm,
52       fuzzy shadow={-0.6mm}{0.6mm}{0mm}{0.3mm}{white!50!gray},% 上
53       fuzzy shadow={0.6mm}{-0.6mm}{0mm}{0.3mm}{fill=white!40!gray},%下
54       opacityframe=0, opacityback=0.98,
55       fontupper=\itshape, step={tcprob},
56       before pre=\smallskip, after app=\smallskip,
57       overlay unbroken=\my@theorem@overlay@unbroken{Problem\ \thetcbprob}{绛紫},
58       overlay first=\my@theorem@overlay@first{Problem\ \thetcbprob}{绛紫},
59       overlay last=\my@theorem@overlay@last{绛紫},
60     }
61   },
62   lemma={
63     counter=tcblem,
64     the counter=\thesection.\arabic{tcblem},
65     name=Lemma,
66     lemcolor=靛蓝,
67     autoref name=\bfseries Lemma,
68     style={
69       arc=0mm,breakable,enhanced,interior style={top color=靛蓝!9 ,middle color=
靛蓝!6, bottom color=靛蓝!3},arc=3pt,boxrule=0pt,top=6mm,bottom=5mm,
70       fuzzy shadow={-0.6mm}{0.6mm}{0mm}{0.3mm}{white!50!gray},% 上
71       fuzzy shadow={0.6mm}{-0.6mm}{0mm}{0.3mm}{fill=white!40!gray},%下
72       opacityframe=0, opacityback=0.98,
73       fontupper=\itshape,step={tcblem},
74       before pre=\smallskip, after app=\smallskip,
75       overlay unbroken=\my@lemma@overlay@unbroken{\lemma@name\ \thetcbblem}{\
lemma@lemcolor},
76       overlay first=\my@lemma@overlay@first{\lemma@name\ \thetcbblem}{\
lemma@lemcolor},
77       overlay last=\my@lemma@overlay@last{\lemma@lemcolor},
78     }
79   },

```

```

80     corollary={
81         counter=tcbcor,
82         the counter=\thesection.\arabic{tcbcor},
83         autoref name=\bfseries Corollary,
84         style={
85             arc=0mm,breakable,enhanced,interior style={top color=茶色!9 ,middle color=
茶色!6, bottom color=茶色!3},arc=3pt,boxrule=0pt,top=6mm,bottom=5mm,
86             fuzzy shadow={-0.6mm}{0.6mm}{0mm}{0.3mm}{white!50!gray},% 上
87             fuzzy shadow={0.6mm}{-0.6mm}{0mm}{0.3mm}{fill=white!40!gray},%下
88             opacityframe=0, opacityback=0.98,
89             fontupper=\itshape,step={tcbcor},
90             before pre=\smallskip, after app=\smallskip,
91             overlay unbroken=\my@lemma@overlay@unbroken{Corollary\ \thetcbcor}{茶色},
92             overlay first=\my@lemma@overlay@first{Corollary\ \thetcbcor}{茶色},
93             overlay last=\my@lemma@overlay@last{茶色},
94         }
95     },
96     proposition={
97         counter=tcbprop,
98         the counter=\thesection.\arabic{tcbprop},
99         autoref name=\bfseries Proposition,
100        style={
101            arc=0mm,breakable,enhanced,interior style={top color=黛绿!9 ,middle color=
黛绿!6, bottom color=黛绿!3},arc=3pt,boxrule=0pt,top=6mm,bottom=5mm,
102            fuzzy shadow={-0.6mm}{0.6mm}{0mm}{0.3mm}{white!50!gray},% 上
103            fuzzy shadow={0.6mm}{-0.6mm}{0mm}{0.3mm}{fill=white!40!gray},%下
104            opacityframe=0, opacityback=0.98,
105            fontupper=\itshape,step={tcbprop},
106            before pre=\smallskip, after app=\smallskip,
107            overlay unbroken=\my@lemma@overlay@unbroken{Proposition\ \thetcbprop}{黛绿
},
108            overlay first=\my@lemma@overlay@first{Proposition\ \thetcbprop}{黛绿},
109            overlay last=\my@lemma@overlay@last{黛绿},
110        }
111    },
112    definition={
113        counter=tcbdefi,
114        the counter=\thesection.\arabic{tcbdefi},
115        autoref name=\bfseries Definition,
116        style={
117            arc=0mm,breakable,enhanced,interior style={top color=茜色!9 ,middle color=
茜色!6, bottom color=茜色!3},arc=3pt,boxrule=0pt,top=6mm,bottom=5mm,
118            fuzzy shadow={-0.6mm}{0.6mm}{0mm}{0.3mm}{white!50!gray},% 上
119            fuzzy shadow={0.6mm}{-0.6mm}{0mm}{0.3mm}{fill=white!40!gray},%下
120            opacityframe=0, opacityback=0.98,
121            fontupper=\normalsize,step={tcbdefi},
122            before pre=\smallskip, after app=\smallskip,
123            overlay unbroken=\my@lemma@overlay@unbroken{Definition\ \thetcbdefi}{茜色},

```

```

124     overlay first=\my@lemma@overlay@first{Definition\ \thetcbdefi}{茜色},
125     overlay last=\my@lemma@overlay@last{茜色},
126   }
127 },
128   example={
129     counter=tcbexam,
130     the counter=\thesection.\arabic{tcbexam},
131     autoref name=\bfseries Example,
132     style={
133       arc=0mm,breakable,enhanced,interior style={top color=黛绿!9 ,middle color=
134       黛绿!6, bottom color=黛绿!3},arc=3pt,boxrule=0pt,top=6mm,bottom=5mm,
135       fuzzy shadow={-0.6mm}{0.6mm}{0mm}{0.3mm}{white!50!gray},% 上
136       fuzzy shadow={0.6mm}{-0.6mm}{0mm}{0.3mm}{fill=white!40!gray},%下
137       opacityframe=0, opacityback=0.98,
138       fontupper=\normalsize,step={tcbexam},
139       before pre=\smallskip, after app=\smallskip,
140       overlay unbroken=\my@lemma@overlay@unbroken{Example\ \thetcbexam}{黛绿},
141       overlay first=\my@lemma@overlay@first{Example\ \thetcbexam}{黛绿},
142       overlay last=\my@lemma@overlay@last{黛绿},
143     }
144   },
145   Exercise={
146     counter=tcbexer,
147     the counter=\thechapter.\arabic{tcbexer},
148     autoref name=\bfseries Exercise,
149     style={
150       arc=0mm,breakable,enhanced,interior style={top color=绛紫!9 ,middle color=
151       绛紫!6, bottom color=绛紫!3},arc=3pt,boxrule=0pt,top=6mm,bottom=5mm,
152       fuzzy shadow={-0.6mm}{0.6mm}{0mm}{0.3mm}{white!50!gray},% 上
153       fuzzy shadow={0.6mm}{-0.6mm}{0mm}{0.3mm}{fill=white!40!gray},%下
154       opacityframe=0, opacityback=0.9,
155       fontupper=\normalsize,step={tcbexer},
156       before pre=\smallskip, after app=\smallskip,
157       overlay unbroken=\my@lemma@overlay@unbroken{Exercise\ \thetcbexer}{绛紫},
158       overlay first=\my@lemma@overlay@first{Exercise\ \thetcbexer}{绛紫},
159       overlay last=\my@lemma@overlay@last{绛紫},
160     }
161   },
162   theorem={
163     counter=tcbthm,
164     the counter=\thesection.\arabic{tcbthm},
165     autoref name=\bfseries Theorem,
166     style={
167       arc=0mm,breakable,enhanced,interior style={top color=黛绿!9 ,middle color=
168       黛绿!6, bottom color=黛绿!3},arc=3pt,boxrule=0pt,top=6mm,bottom=5mm,
169       fuzzy shadow={-0.6mm}{0.6mm}{0mm}{0.3mm}{white!50!gray},% 上
170       fuzzy shadow={0.6mm}{-0.6mm}{0mm}{0.3mm}{fill=white!40!gray},%下
171       opacityframe=0, opacityback=0.98,

```

```

169     fontupper=\itshape,step={tcbthm},
170     before pre=\smallskip, after app=\smallskip,
171     overlay unbroken=\my@lemma@overlay@unbroken{Theorem\ \thetcbthm}{黛绿},
172     overlay first=\my@lemma@overlay@first{Theorem\ \thetcbthm}{黛绿},
173     overlay last=\my@lemma@overlay@last{黛绿},
174     }
175 },
176 conjecture={
177     counter=tcbconj,
178     the counter=\thesection.\arabic{tcbconj},
179     name=Conjecture,
180     lemcolor=靛蓝,
181     autoref name=\bfseries Conjecture,
182     style={
183         arc=0mm,breakable,enhanced,interior style={top color=靛蓝!9 ,middle color=
184         靛蓝!6, bottom color=靛蓝!3},arc=3pt,boxrule=0pt,top=6mm,bottom=5mm,
185         fuzzy shadow={-0.6mm}{0.6mm}{0mm}{0.3mm}{white!50!gray},% 上
186         fuzzy shadow={0.6mm}{-0.6mm}{0mm}{0.3mm}{fill=white!40!gray},%下
187         opacityframe=0, opacityback=0.98,
188         fontupper=\itshape,step={tcbconj},
189         before pre=\smallskip, after app=\smallskip,
190         overlay unbroken=\my@lemma@overlay@unbroken{Conjecture\ \thetcblem}{靛蓝},
191         overlay first=\my@lemma@overlay@first{Conjecture\ \thetcblem}{靛蓝},
192         overlay last=\my@lemma@overlay@last{靛蓝},
193     }
194 },
195 }
196 \makeatother
197 %% -----参考文献
198 \RequirePackage[
199 backend=biber,
200 style=numeric,
201 sorting=nty
202 ]{biblatex}
203 \addbibresource{ref.bib}
204
205 \indexsetup[level=\chapter*,noclearpage}
206 \makeindex[title={\sffamily References},columns=3,columnsep=15pt,columnseprule]
207 \makeindex
208 \usepackage{listings}
209 \lstset{ % 代码环境
210     basicstyle=\small\ttfamily,
211     keywordstyle=\color{NavyBlue},
212     commentstyle=\color{gray!50!black!50},
213     stringstyle=\rmfamily\slshape\color{red},
214     backgroundcolor=\color{gray!5},
215     frame=leftline,

```

```
216     framerule=0.5pt,rulecolor=\color{gray!80},
217     numbers=left,
218         numberstyle=\footnotesize,
219         firstnumber=1,
220         stepnumber=1,
221         numbersep=7pt,
222     aboveskip=.25em,
223     showspace=false,
224     showstringspaces=false,
225     keepspaces=true,
226     showtabs=false,
227     tabsize=2,
228     captionpos=b,
229     flexiblecolumns=true,
230     breaklines=true,
231     breakatwhitespace=false,
232     breakautoindent=true,
233     breakindent=1em,
234     title=\lstname,
235     escapeinside=,
236     xleftmargin=1em, xrightmargin=1em,
237     aboveskip=1ex, belowskip=1ex,
238     frametopmargin=1pt, framebottommargin=1pt,
239         abovecaptionskip=-2pt,belowcaptionskip=3pt,
240     extendedchars=false, columns=flexible, mathescape=true,
241     texcl=true,
242     fontadjust
243 }%
244
245 \begin{document}
246 \thispagestyle{empty}
247 \title{Beautybook模板简介}
248 \subtitle{}
249 \edition{First Edition}
250 \bookseries{Illustrated by Ethan Lu}
251 \author{Ethan Lu}
252 \pressname{Beautybook}
253 \presslogo{inner_pics/logo.png}
254 \coverimage{inner_pics/coverimage.jpg}%ivy-ge998908f8_1280.jpg
255 \makecover
256
257
258 \definecolor{bg}{HTML}{e0e0e0}
259 \definecolor{fg}{HTML}{2c4f54}
260 \colorlet{outermarginbgcolor}{bg}
261 \colorlet{outermarginfgcolor}{fg}
262 \colorlet{framegolden}{fg}
263 \colorlet{framegray}{bg!50}
```

```

264
265 \makeatletter
266 % set the contents of the outer margin on even and odd pages for scrheadings, plain
    and scth
267 \odddoutermargin{\sffamily Vanishing Theorems on Vector Bundles with Semidefinite
    Curvature} % Odd 奇数页
268 \evenoutermargin{\sffamily \@title} % Even 偶数页
269 %
270 \titleimage{
271     chapteroddimage={odd1,odd2,odd3,odd4,odd5,odd6,odd7,odd8,odd9,odd10,odd11,odd12
        ,odd13,odd14,odd15,mid1,mid2,mid3,mid4,mid5,mid6,mid7,mid8,mid9,mid10,mid11},
272 %
273     partoddimage={odd1,odd2,odd3,odd4,odd5,odd6,odd7,odd8,odd9,odd10,odd11,odd12,
        odd13,odd14,odd15,mid1,mid2,mid3,mid4,mid5,mid6,mid7,mid8,mid9,mid10,mid11},
274 %
275     chapterevenimage={songeven,even1,even2,even3,even4,mid1,mid2,mid3,mid4,mid5,
        mid6,mid7,mid8,mid9,mid10,mid11},
276 %
277     partevenimage={songeven,even1,even2,even3,even4,mid1,mid2,mid3,mid4,mid5,mid6,
        mid7,mid8,mid9,mid10,mid11},
278 }
279 \chapimage{\beautybook@chapterimagenam} % 会自动改变
280 \partimage{\beautybook@partimagenam} % 会自动改变
281 \makeatother
282 %
283 \frontmatter
284 \pagenumbering{Roman}
285
286 {% Preface
287 \thispagestyle{empty}
288 % \addcontentsline{toc}{chapter}{Preface}
289 \chapter*{Preface}
290 Introduction to Beautybook template.
291
292
293 \hfill
294 \begin{tabular}{lr}
295     & -- Ethan Lu \\
296     & 2024-06-30
297 \end{tabular}
298 \clearpage}
299 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
300
301 \thispagestyle{empty}
302 \tableofcontents\let\cleardoublepage\clearpage
303
304
305 \mainmatter

```



```

306 \pagenumbering{arabic}
307
308 \partabstract{\hspace*{2em} \textbf{Beautybook} 模板的使用说明,这里是每一个部分 (Part
    ) 的简介区域,您可以在此处书写下您对该部分的一个简明扼要的概述,当然,倘若无话可说,此
    处可以留空.}
309 \part{\textbf{Beautybook} 模板使用说明}
310
311 \chapter{Beautybook模板的简要介绍}
312
313 \section{简介}
314
315 % your main contents here!
316
317
318 \printindex\thispagestyle{empty}
319 \bottomimage{inner_pics/coverimage.jpg}
320 \ISBNcode{\EANisbn[ISBN=978-80-7340-097-2]} %
321 \summary{Summary.}
322 \makebottomcover
323 \end{document}

```

1.2.3 发行版安装与更新

本模板测试环境为

1. Win11 23H2 + TeX Live 2024;

TeXLive/MacTeX 的安装请参考知乎的文章,此处略过。

安装 TeX Live 之后,安装后建议升级全部宏包,升级方法:使用 cmd 或 terminal 运行 `tlmgr update --all`,如果 tlmgr 需要更新,请使用 cmd 运行 `tlmgr update --self`,如果更新过程中出现了中断,请改用 `tlmgr update --self --all --reinstall-forcibly-removed` 更新,也即

```

1 tlmgr update --self
2 tlmgr update --all
3 tlmgr update --self --all --reinstall-forcibly-removed

```

更多的内容请参考 [How do I update my TeX distribution?](#)

1.2.4 其他发行版本

由于宏包版本问题,本模板不支持 CTeX 套装,请务必安装 TeX Live/MacTeX。更多关于 TeX Live 的安装使用以及 CTeX 与 TeX Live 的兼容、系统路径问题,请参考官方文档。



本模板英文版基于基础的 book 文类, 中文版则基于 ctexbook 文类, 所以 book 或者 ctexbook 的选项对于本模板也是有效的。默认编码为 UTF-8, 推荐使用 T_EX Live 编译。

Sec 2.1 语言模式

本模板内含两套基础语言环境, 分别为中文和英文。改变语言环境会改变图表标题的引导词(图, 表), 文章结构词(比如目录, 参考文献等), 以及定理环境中的引导词(比如定理, 引理等)。不同语言模式的启用如下:

```
1 \documentclass[lang=cn,zihao=-4,a4paper,fontset=windows]{beautybook} % 中文
2 \documentclass[lang=en]{beautybook} % 英文
```

除模板自带的两套语言设定之外, 如果您需要使用其他语言, 可以通过更改 cls 文件中这几处解决, 分别为

1. 更改 part 环境的名称 Part \thepart 为(你的语言中 part 的翻译) \thepart
2. 主文件, 即当前文件导言区中的定理引导词
3. 更改 chapter 环境中的 part 名称如第一条所示

Sec 2.2 颜色主题

本模板的颜色是可以自由配置的, 可以配置的颜色参数如下:

```

1 \definecolor{bg}{HTML}{e0e0e0} % 整体风格的背景色 % 即浅色
2 \definecolor{fg}{HTML}{455a64} % 整体风格的前景色 % 即深色
3 %% 下面颜色位于 stys/bottompage.sty 文件中
4 \definecolor{coverbgcolor}{HTML}{f9b868} % 封面及封底背景色
5 \definecolor{coverfgcolor}{HTML}{503D4B} % 封面及封底前景色
6 \definecolor{coverbar}{HTML}{BF8E6F} % 封面竖条颜色
7 \definecolor{bottomcolor}{HTML}{B3686A} % 封底说明背景颜色
8 %%%%%%%%%%%%%%%
9 \colorlet{framegolden}{fg} % 古风盒子线条颜色
10 \colorlet{framegray}{黛绿!5} % 古风盒子背景色

```

还有定理环境颜色可以在此文件的导言区设置, 下面数学环境部分会展开讲。

这里推荐使用林莲枝开发的 cncolours 宏包的颜色配置, 可以对照选取适合的颜色。

Sec 2.3 封面

2.3.1 封面个性化

本模板拥有多套封面可随意取用, 其中使用方法如下:

1. Springer 经典封面-对应宏包 `cover-choose=cn` (中文默认),
2. Springer 经典封面之二-对应宏包 `cover-choose=en` (英文默认),
3. Springer 经典封面之三-对应宏包 `cover-choose=enfig` (图片背景),
4. 中文书籍经典封面-对应宏包 `cover-choose=birkar` (三角几何风)。注意, 使用该封面所对应的信息不太一样, 看好上面的示例, 按照要求操作即可。

表 2.1: 封面元素信息

信息	命令	信息	命令	信息	命令
标题	<code>\title</code>	副标题	<code>\subtitle</code>	作者	<code>\author</code>
出版社	<code>\pressname</code>	版本	<code>\edition</code>	封面图	<code>\coverimage</code>
徽标	<code>\presslogo</code>				

2.3.2 封面图

封面图片可以自行选取。

2.3.3 徽标

本文用到的 Logo 为作者自行制作的 beautybook 专用 Logo, 另外还可以使用自己的 logo, 为免侵权, 在更换图片的时候请选择合适合法的图片进行替换。

2.3.4 自定义封面

另外, 如果使用自定义的封面, 比如 Adobe illustrator 或者其他软件制作的 A4 PDF 文档, 请把 `\makecover` 注释掉, 然后借助 `pdfpages` 宏包将自制封面插入即可。如果使用 `titlepage` 环境, 也是类似。

Sec 2.4 章标题

本模板自定义了一套标题样式, 主要是 `part`、`chapter`、`section` 这三个标题, 具体代码见 `cls`。可能不适合所有人的审美, 可以注释掉就会回归默认 `ctexbook` 的标题样式。

Sec 2.5 数学环境简介

在我们这个模板中，我们定义了四种不同的定理模式，包括简单模式 (默认的定理样式 `amsthm`)、有点自定义的 `thmtools`、彩色强调盒子、以及本人开发的专有版权盒子，当然，由雾月老师给我定制的古风盒子您也可以是用来作为定理盒子，只需要在本文件导言区第一种定理样式里面加上 `ys style` 即可。

2.5.1 定理类环境的使用

以下是使用效果展示

2.5.1.1 `amsthm`

Remark. 这是基于 `amsthm` 的注释环境

2.5.1.2 `thmtools`

Proof (证明的说明). 证明环境

Solution (解的说明). 解环境

2.5.1.3 彩色强调盒子

Definition 2.5.1 (名称). 第一种定义环境

Theorem 2.5.1 (名称). 第一种定理环境

Corollary 2.1 (名称). 第一种推论环境

Proposition 2.5.1 (名称). 第一种命题环境

Example 2.1 (名称). 第一种例题环境

Lemma 2.5.1 (名称). 第一种引理环境

2.5.1.4 个人版权的盒子共两种

Definition 2.5.1. (名称)

这是采用个人定制的盒子制作的定理环境，这是其中定义环境示例。注意：使用方法如下

- 如果你没有名称和标签，使用方法为

```
1 \begin{definition}
2     定义环境内容
3 \end{definition}
4
```

- 如果你没有标签但有名称，使用方法为

```
1 \begin{definition}[] [名称]
2     定义环境内容
3 \end{definition}
4
```

- 如果你有标签，那么无论是否有名称，使用方法为

```
1 \begin{definition}[] [有就填，没有空着] [标签]
2     定义环境内容
3 \end{definition}
4
```

- 如果你想更改盒子的一些设定选项，比如加框线等之类的，使用方法为

```
1 \begin{definition}[tcolorbox选项] [名称有就写，没有就连带外面括
   号删掉] [标签 (有标签下就这样子，没有标签可以把这个标签连带外面的括号删掉)]
2     定义环境内容
3 \end{definition}
4
```

Theorem 2.5.1.

用法同上，引用下上面的标签 *2.5.1* 或者可以 *Definition 2.5.1.*

Lemma 2.5.1.

用法同上，引用下上面的标签 *2.5.1* 或者可以 *Definition 2.5.1.*

Corollary 2.5.1.

用法同上，引用下上面的标签 **2.5.1** 或者可以 **Definition 2.5.1**.

Example 2.5.1.

用法同上，引用下上面的标签 **2.5.1** 或者可以 **Definition 2.5.1**.

古风盒子

古风盒子测试，可以任意嵌套其他环境！

2.5.2 修改计数器

当前定理等环境计数器按章计数，如果想修改定理类环境按节计数，可以修改计数器选项 `counter/.code` 中的 `chapter`，可用选项为 `chapter`（默认）与 `section`、`subsection` 等

2.5.3 自定义定理类环境

用户可以采用四种方式定义自己的定理环境，分别为 `amsthm` 与 `thmtools`，这两种看宏包说明文档即可；后面两种定理的定义方式为如本文件导言区：

```

1   % 这是第一种
2   \mynewtheorem{
3       defi={\textbf{定义}}[section]{interior style={left color=ReD!8,right color=
ReD!5!CyaN!50}, borderline west={1.5mm}{0mm}{ReD}}, % 类似模仿即可
4   }
5
6   % 下面是第二种
7   \mynewtcbtheorem{
8   % 这个 theorem 是环境名
9   theorem={ % 第一种： 圣诞礼盒风格
10      counter=tcbthm,
11      the counter=\thesection.\arabic{tcbthm},
12      name=定理, % 它保存到 \theorem@name 里
13      thmcolor=purple5,
14      autoref name=\bfseries 定理,
15      style={
16      arc=3pt,breakable,enhanced,interior style={top color=purple5!5 ,middle
color=purple5!1!nuanbai, bottom color=nuanbai},boxrule=0pt,top=8mm,
17      fuzzy shadow={-0.6mm}{0.6mm}{0mm}{0.3mm}{white!50!gray},% 上
18      fuzzy shadow={0.6mm}{-0.6mm}{0mm}{0.3mm}{fill=white!40!gray},%下
19      opacityframe=0, opacityback=0.98,
20      fontupper=\itshape, step={tcbthm},

```

```

21     before pre=\smallskip, after app=\smallskip,
22     overlay unbroken=\my@theorem@overlay@unbroken{\theorem@name\ \thetcbthm}{\
theorem@thmcolor},
23     overlay first=\my@theorem@overlay@first{\theorem@name\ \thetcbthm}{\
theorem@thmcolor},
24     overlay last=\my@theorem@overlay@last{\theorem@thmcolor},
25     }
26 },
27 lemma={ % 第二种 : 丝带风格
28     counter=tcbble,
29     the counter=\thesection.\arabic{tcbble},
30     name=引理,
31     lemcolor=靛蓝,
32     autoref name=\bfseries 引理,
33     style={
34     arc=0mm,breakable,enhanced,interior style={top color=靛蓝!5 ,middle color=
靛蓝!1!nuanbai, bottom color=nuanbai},arc=3pt,boxrule=0pt,top=7mm,bottom=5mm,
35     fuzzy shadow={-0.6mm}{0.6mm}{0mm}{0.3mm}{white!50!gray},% 上
36     fuzzy shadow={0.6mm}{-0.6mm}{0mm}{0.3mm}{fill=white!40!gray},%下
37     opacityframe=0, opacityback=0.98,
38     fontupper=\normalsize,step={tcbble},
39     before pre=\smallskip, after app=\smallskip,
40     overlay unbroken=\my@lemma@overlay@unbroken{\lemma@name\ \thetcbble}{\
lemma@lemcolor},
41     overlay first=\my@lemma@overlay@first{\lemma@name\ \thetcbble}{\
lemma@lemcolor},
42     overlay last=\my@lemma@overlay@last{\lemma@lemcolor},
43     }
44 },
45 }

```

Remark. 解释一下，其中的 *overlay* 部分更改需要看中文修改，定理名称改成你想要的，颜色也是，然后别忘了给最外面的 *example* 之类的环境名改成你的，比如 *axiom* 之类，还有就是 *tcbexam* 这个计数器名称要换成你新定义的，如 *tcbaxiom* 之类，其他就不用动了。至于说第一种定理样式看上面例子相信您能学会的。

Sec 2.6 列表环境

本模板借助于 `enumitem` 实现了可定制化，具体见 `enumitem` 宏包说明文档，这里示例如下

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ⊙ first item of nesti; | 1) first item of nesti; |
| ⊙ second item of nesti; | 2) second item of nesti; |
| – first item of nestii; | (a) first item of nestii; |
| – second item of nestii; | (b) second item of nestii; |
| * first item of nestiii; | i. first item of nestiii; |
| * second item of nestiii. | ii. second item of nestiii. |

Sec 2.7 参考文献

2.7.1 打印文献

`ref.bib` 为参考文献存放的文件，需要放在项目文件夹下。

2.7.2 修改文献格式

此外，本模板调用了 `biblatex` 宏包，并提供了 `biber` 引擎编译参考文献，当然您也可以直接删除 `cls` 中的 `biblatex` 宏包 (`cls` 最后几行) 来使用 `bibtex`。

关于文献条目 (`bib item`)，你可以在谷歌学术，Mendeley，Endnote 中取，然后把它们添加到 `ref.bib` 中。在文中引用的时候，引用它们的键值 (`bib key`) 即可。

文献样式默认为数字样式。

```

1 \usepackage[
2 backend=biber, % 可改为bibtex
3 style=numeric, % 可改为其他样式, 参考biblatex说明文档
4 sorting=nty
5 ]{biblatex}
6 \addbibresource{ref.bib}

```


字体选项独立成章的原因是，我们希望本模板的用户关心模板使用的字体，知晓自己使用的字体以及遇到字体相关的问题能更加便捷地找到答案。

本模板默认使用 `ctex` 的 `windows` 选项提供的字体，如非必要，字体不应改动，当然，如果确实需要，可按照下面代码操作：

```

1 \setCJKmainfont[Path=fonts/,BoldFont={XX.TTF},ItalicFont={YY.TTF},SlantedFont =
   {ZZ.TTF} , SlantedFeatures = {FakeSlant}]{WW.TTF}
2 \setCJKsansfont[Path=fonts/,BoldFont={XX.TTF},ItalicFont={XX.TTF}]{XX.TTF}
3 \setCJKmonofont[Path=fonts/,BoldFont={XX.TTF},ItalicFont={XX.TTF}]{XX.TTF}
4 %设置新的中文字体命令
5 \newCJKfontfamily[song]\songti{XX.TTF}[Path=fonts/] %宋体
6 %设置新的英文字体命令
7 \newfontfamily\largetitlestyle[Path=fonts/]{XX.TTF}

```

！必须全部使用英文字体名称进行导入，否则报错找不到的！！切记！！

Sec 3.1 数学字体选项

本模板使用的是默认数学字体，仅将 ∂ 符号改为 Times New Roman 的 Unicode 符号。

ILLUSTRATED BY ETHAN LU

封底信息.

ISBN 978-80-7340-097-2



9 788073 400972